

2020



**KYMCO**

Made in Taiwan

**NEW!**



**125 CC**

# Amsler



Die Firma AMSLER & CO. AG in Feuerthalen feiert im Jahr 2020 ihr 155 jähriges Bestehen. Ein Stück Firmengeschichte ist auf der Webseite [www.amsler.ch](http://www.amsler.ch) zu finden. Amsler ist seit über einhundert Jahren ununterbrochen ein Fachhandelspartner der Zweirad Branche.

La maison AMSLER & CO. AG à Feuerthalen célèbre son 155e anniversaire en 2020. Vous trouvez un bout d'histoire de notre entreprise sur le site [www.amsler.ch](http://www.amsler.ch) Amsler est depuis plus de cent ans partenaire des revendeurs spécialisés de la branche des 2roues.



## KYMCO

KYMCO ist der wahrscheinlich weltgrößte Hersteller von Motorrollern und Quad. Unter [www.kymco.com](http://www.kymco.com) sind Firmenpräsentation und Geschichte ersichtlich. Die in Taiwan domizilierte Firma fertigt seit 1964 Qualitätsfahrzeuge und ist damit auf allen Kontinenten vertreten. In der Schweiz seit 1995 durch Amsler als führenden Fachhandelspartner.

KYMCO est sûrement un des plus grands fabricant de Scooter et Quad du monde. Vous trouvez la présentation de la fabrique et l'histoire de cette entreprise sous [www.kymco.com](http://www.kymco.com) Cette fabrique domiciliée à Taiwan fait un montage de véhicules de qualité depuis 1964 et est représentée sur tous les continents du monde, en Suisse par la maison Amsler depuis 1995.



scooter

# 550 - 125 cc

**AK550 EURO 4**

550i ABS 4

**XCITING S EURO 4**

400i ABS 6

**AGILITY R16 EURO 4**

300i ABS 8

**PEOPLE S EURO 4**

125i ABS 10

**AGILITY R16+ EURO 4**

125i CBS 12

**NEW LIKE EURO 4**

125i CBS 14

**AGILITY CARRY EURO 4**

125i CBS 16

scooter

# 50 cc

**AGILITY R16+ EURO 4**

50i 4T 12

**NEW LIKE EURO 4**

50i 4T 14

**AGILITY CARRY EURO 4**

50i 4T 16

**SUPER 8 EURO 4**

50i 4T 17

moto

# 125 cc

**NEW!**  
 September 2020

**VISAR EURO 4**

125i CBS 4T 18

# AK 550i

THE THRILLS OF TOURING



AK 550i ABS

WITH KEYLESS SYSTEM



full LED



• **noodoe** App for Android & iOS Apple

option 39,3 kw / 35 kw

find your dealership: [www.kymco.ch](http://www.kymco.ch)



- KYMCO NOODOE ist cleveres Cockpit, persönliches Informationssystem und Navi in einem, meldet verpasste Anrufe, WhatsApp und Emails, individuell gestaltbar, z. Bsp. Tacho, Uhr usw.
- *KYMCO NOODOE est le cockpit, système d'information personnel et navigation, rapporte les appels manqués, WhatsApp et emails, personnalisable à souhaite, p. ex. tacho, horloge etc.*



- Reifendrucksensoren, Anzeige im Cockpit
- Regen-Fahrmodus, Leistungsreduktion per Knopfdruck
- *Capteurs de pression des pneus, affichage au cockpit*
- *Mode d'entraînement de pluie, réduction d'énergie par simple pression d'un bouton*



- Optional:**
- Rückenlehne
  - Alu Trittbrett

- Optional:**
- *Dosseret*
  - *Marchepied aluminium*



- Brembo Bremsen und Bosch ABS-Systeme sorgen für Sicherheit
- *Sécurité avec Brembo freines et systèmes ABS-Bosch*
- Upside-down Teleskopgabel
- Fourche télescopique inversée



- Griffheizung, 3 Stufen wählbar
- *Poignées chauffantes, 3 forces sélectionnables*



- Wartungsarmer Riemenantrieb
- *Transmission par courroie peu d'entretien*

<b>Motor / Moteur</b>	Zweizylinder 4-takt Flüssigkeitsgekühlt, DOHC 8V	Deux cylindres 4-temps refroidissement liquide DOHC 8V
<b>Bohrung / Hub Alésage / Course</b>	76,9 x 75,3 mm	76,9 x 75,3 mm
<b>Hubraum / Cylindrée</b>	550.4 ccm	550.4 ccm
<b>Leistung Max Puissance max</b>	39.3 kW (53.5 PS) bei 7500 U/min	39.3 kW (53.5 CV) à 7500 tr/min
<b>Zündung / Allumage</b>	Elektronisch 2 Mappings	Electronique 2 mappings
<b>Anlasser / Démarreur</b>	Elektro	Electrique
<b>Emissionen / Emission</b>	Euro 4	Euro 4
<b>Schmierung / Graissage</b>	Druckschmierung	Sous-pression
<b>Kupplung / Embrayage</b>	Fliehkraftnasskupplung	Centrifuge dans bain à huile
<b>Rahmen / Cadre</b>	Aluminium	Alu
<b>Vorderradaufhängung Suspension avant</b>	41 mm Up-Side Down	Fourche inversée 41 mm
<b>Hinterradaufhängung Suspension arrière</b>	Zweiarmschwinge mit horizontal angebrachten Federbein	Suspension arrière horizontale
<b>Bremse vorne Freins avant</b>	Doppelbremsscheiben Brembo 270 mm / ABS	Disques doubles Brembo 270 mm / ABS
<b>Bremse hinten Freins arrière</b>	Bremsscheibe 260 mm / ABS	Disque 260 mm / ABS
<b>Felgen / Jantes</b>	Leichtmetall 5 Speichen	Alliage léger 5 Rayons
<b>Bereifung / Pneumatique</b>	Vorne: 120/70 - R15 Hinten: 160/60 - R15	Avant: 120/70 - R15 Arrière: 160/60 - R15
<b>Abmessung (L X B X H ) Dimensions (L X L X H )</b>	2165 x 795 x 1400 mm	2165 x 795 x 1400 mm
<b>Sitzhöhe Hauteur de selle</b>	785 mm	785 mm
<b>Achsabstand Distances Axial</b>	1580 mm	1580 mm
<b>Gewicht leer Poids à vide</b>	226 kg	226 kg
<b>Tankinhalt Capacité du réservoir</b>	15 Liter	15 litres

**FARBE / COULEUR**

 mat black
 

# XCITING S 400i



## XCITING S 400i ABS



find your dealership: [www.kymco.ch](http://www.kymco.ch)



## noodoe App for Android & iOS App

KYMCO NOODOE ist cleveres Cockpit, persönliches Informationssystem und Navi in einem meldet verpasste Anrufe, WhatsApp und Emails, individuell gestaltbar, z. Bsp. Tacho, Uhr usw.

Das dynamische Verhalten des XCITING S 400i mit ABS wird durch ein neues und erfolgreicher Design unterstützt, in dem hinten & vorne Full LED-Beleuchtung perfekt integriert ist.

*KYMCO NOODOE est le cockpit, système d'information personnel et navigation, rapporte les appels manqués, WhatsApp et emails, personnalisable à souhaite, p. ex. tacho, horloge etc.*

*Le comportement dynamique du XCITING S 400i avec ABS est appuyé par un nouveau design des plus réussi dans lequel s'intègre parfaitement un éclairage Full LED à l'avant et à l'arrière.*



Einfach verstellbare Windschutzscheibe  
Pare-brise réglable manuellement et facile



Zentralverriegelung  
Verrouillage centralisé

<b>Motor / Moteur</b>	Einzylinder 4-takt OHC 4V Flüssigkeitsgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement liquide
<b>Bohrung / Hub Alésage / Course</b>	84,0 x 72,1 mm	84,0 x 72,1 mm
<b>Hubraum / Cylindrée</b>	400 ccm	400 ccm
<b>Leistung max. Puissance max.</b>	26,5 kW (36,1 PS) bei 7500 U/min	26,5kW (36,1 CV) à 7500 tr/min
<b>Zündung / Allumage</b>	Elektronisch	Electronique
<b>Anlasser / Démarreur</b>	Elektro	Electrique
<b>Emissionen/ Emission</b>	Euro 4	Euro 4
<b>Schmierung / Graissage</b>	Druckschmierung	Sous-pression
<b>Kupplung / Embrayage</b>	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
<b>Rahmen / Cadre</b>	Rohrrahmen	Tube acier
<b>Vorderradaufhängung Suspension avant</b>	Hydraulikgabel 41 mm	Fourche télescopique hydraulique 41 mm
<b>Hinterradaufhängung Suspension arrière</b>	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
<b>Bremse vorne Freins avant</b>	Scheibe 280 mm ABS	Disque 280 mm ABS
<b>Bremse hinten Freins arrière</b>	Scheibe 240 mm ABS mit Feststellbremse	Disque 240 mm ABS avec frein parking
<b>Felgen / Jantes</b>	Leichtmetall 5 Doppelspeichen Vorne: 3,00 x 15" Hinten: 4,25 x 14"	Alliage léger 5 rayons doubles Avant: 3,00 x 15" Arrière: 4,25 x 14"
<b>Bereifung / Pneumatique</b>	Vorne: 120/70 - 15 Hinten: 150/70 - 14	Avant: 120/70 - 15 Arrière: 150/70 - 14
<b>Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)</b>	2190 x 799 x 1389 mm	2190 x 799 x 1389 mm
<b>Sitzhöhe / Hauteur selle</b>	810 mm	810 mm
<b>Achsabstand Distance Axial</b>	1570 mm	1570 mm
<b>Gewicht leer / Poids à vide</b>	213 kg	213 kg
<b>Tankinhalt Capacité du réservoir</b>	12,5 Liter	12,5 litres

## FARBEN / COULEURS

mat black    mat blue



# AGILITY 300i R16 ABS



find your dealership: [www.kymco.ch](http://www.kymco.ch)



## AGILITY 300i R16 ABS



inklusive / inclus

- Windschutz / Pare brise
- Handschutz / Protection des mains



KEYLESS SYSTEM

<b>Motor / Moteur</b>	Einzylinder 4-takt OHC Flüssigkeitsgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC refroidissement liquide
<b>Bohrung / Hub Alésage / Course</b>	72,7 x 66,4 mm	72,7 x 66,4 mm
<b>Hubraum / Cylindrée</b>	276 ccm	276 ccm
<b>Leistung max. Puissance max.</b>	17 kW (23,1 PS) bei 8000 U/min	17 kW (23,1 CV) à 8000 tr/min
<b>Zündung / Allumage</b>	Elektronisch	Electronique
<b>Anlasser / Démarreur</b>	Elektro	Electrique
<b>Emissionen/ Emission</b>	Euro 4	Euro 4
<b>Schmierung / Graissage</b>	Druckschmierung	Sous-pressure
<b>Kupplung / Embrayage</b>	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
<b>Rahmen / Cadre</b>	Rohrrahmen	Tube acier
<b>Vorderradaufhängung Suspension avant</b>	Hydraulikgabel 37 mm	Fourche télescopique hydraulique 37 mm
<b>Hinterradaufhängung Suspension arrière</b>	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
<b>Bremse vorne Freins avant</b>	Scheibe 300 mm ABS	Disque 300 mm ABS
<b>Bremse hinten Freins arrière</b>	Scheibe 240 mm ABS	Disque 240 mm ABS
<b>Felgen / Jantes</b>	Leichtmetall 12 Speichen Vorne: 3,00 x 16" Hinten: 4,50 x 14"	Alliage léger 12 rayons Avant: 3,00 x 16" Arrière: 4,50 x 14"
<b>Bereifung / Pneumatique</b>	Vorne: 110/70 - 15 Hinten: 140/70 - 14	Avant: 110/70 - 15 Arrière: 140/70 - 14
<b>Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)</b>	2200 x 765 x 1280 mm	2200 x 765 x 1280 mm
<b>Sitzhöhe / Hauteur selle</b>	800 mm	800 mm
<b>Achsabstand Distance Axial</b>	1550 mm	1550 mm
<b>Gewicht leer / Poids à vide</b>	191 kg	191 kg
<b>Tankinhalt Capacité du réservoir</b>	13 Liter	13 litres

### FARBE/ COULEUR

mat silver cristal



# PEOPLE S



## People S 125i ABS

inklusive / inclus

- Topcase / Topcase
- Windschutz / Pare brise
- Handschutz / Protection des mains

find your dealership: [www.kymco.ch](http://www.kymco.ch)




- full LED
- 2 x USB Port
- full LED
- 2 x port de USB



<b>Motor / Moteur</b>	Einzyylinder 4-takt OHC 4V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement air
<b>Bohrung / Hub Alésage / Course</b>	54 x 54,5 mm	54 x 54.5 mm
<b>Hubraum / Cylindrée</b>	125 ccm	125 ccm
<b>Leistung max. Puissance max.</b>	8,3 kW (11,3 PS) bei 8500 U/min	8,3 kW (11,3 CV) à 8500 tr/min
<b>Zündung / Allumage</b>	Elektronisch	Electronique
<b>Anlasser / Démarreur</b>	Elektro	Electrique
<b>Emissionen/ Emission</b>	Euro 4	Euro 4
<b>Schmierung / Graissage</b>	Druckschmierung	Sous-pression
<b>Kupplung / Embrayage</b>	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
<b>Rahmen / Cadre</b>	Rohrrahmen	Tube acier
<b>Vorderradaufhängung Suspension avant</b>	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
<b>Hinterradaufhängung Suspension arrière</b>	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
<b>Bremse vorne Freins avant</b>	Scheibe 260 mm ABS	Disque 260 mm ABS
<b>Bremse hinten Freins arrière</b>	Scheibe 240 mm ABS	Disque 240 mm ABS
<b>Felgen / Jantes</b>	Leichtmetall 10 Speichen Vorne: 2,50 x 16" Hinten: 3,00 x 14"	Alliage léger 10 rayons Avant: 2,5 x 16" Arrière: 3,00 x 14"
<b>Bereifung / Pneumatique</b>	Vorne: 100/80 - 16 Hinten: 120/80 - 14	Avant: 100/80 - 16 Arrière: 120/80 - 14
<b>Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)</b>	2085 x 700 x 1570 mm	2085 x 700 x 1570 mm
<b>Sitzhöhe / Hauteur selle</b>	800 mm	800 mm
<b>Achsabstand Distance Axial</b>	1387 mm	1387 mm
<b>Gewicht leer / Poids à vide</b>	130 kg	130 kg
<b>Tankinhalt Capacité du réservoir</b>	6,2 Liter	6,2 litres

#### FARBEN / COULEURS



# AGILITY



Agility 125i R16+ **CBS**  
Agility 50i 4T R 16+ 45 km/h

find your dealership: [www.kymco.ch](http://www.kymco.ch)



<b>Motor / Moteur</b>	Einzylinder 4-takt OHC 2V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 2V, refroidissement air
<b>Bohrung / Hub</b>	125i: 60 x 57,8 cm	125i: 60 x 57,8 cm
<b>Alesage / Course</b>	50i: 52,4 x 57,8 mm	50i: 52,4 x 57,8 mm
<b>Hubraum / Cylindrée</b>	125i: 125 ccm 50i: 50 ccm	125i: 125 ccm 50i: 50 ccm
<b>Leistung max.</b>	125i: 6,6 kW (9,0 PS) / 8500	125i: 6,6 kW (9,0 CV) / 8500
<b>Puissance max.</b>	50i: 2,4 kW (3,3 PS) / 7500	50i: 2,4 kW (3,3 CV) / 7500
<b>Zündung / Allumage</b>	Elektronisch	Electronique
<b>Anlasser / Démarreur</b>	Elektro	Electrique
<b>Emissionen/ Emission</b>	Euro 4	Euro 4
<b>Schmierung / Graissage</b>	Druckschmierung	Sous-pressure
<b>Kupplung / Embrayage</b>	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
<b>Rahmen / Cadre</b>	Rohrrahmen	Tube acier
<b>Vorderradaufhängung</b>	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
<b>Suspension avant</b>		
<b>Hinterradaufhängung</b>	125i: Triebssatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	125i: Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
<b>Suspension arrière</b>	50i: mit 1 hydr. Federbein	50i: avec 1 hydr. Federbein
<b>Bremse vorne</b>	125i: Scheibe 260 mm CBS	125i: Disque 260 mm CBS
<b>Freins avant</b>	50i: Trommel 127,5 mm	50i: Tambour 127,5 mm
<b>Bremse hinten</b>	125i: Scheibe 240 mm CBS	125i: Disque 240 mm CBS
<b>Freins arrière</b>	50i: Scheibe 240 mm	50i: Disque 240 mm
<b>Felgen / Jantes</b>	Leichtmetall Vorne: 2.50 x 16" Hinten: 3.00 x 14"	Alliage léger Avant: 2.50 x 16" Arrière: 3.00 x 14"
<b>Bereifung / Pneumatique</b>	Vorne: 100 /80 - 16 Hinten: 120 /80 - 14	Avant: 100 /80 - 16 Arrière: 120 /80 - 14
<b>Abmessung (L X B X H ) Dimensions (L X L X H )</b>	2050 x 735 x 1210 mm	2050 x 735 x 1210 mm
<b>Sitzhöhe/Hauteur selle</b>	790 mm	790 mm
<b>Achsabstand Distance Axial</b>	1340 mm	1340 mm
<b>Gewicht leer</b>	125i CBS: 131 kg	125i CBS: 131 kg
<b>Poids à vide</b>	50i: 120 kg	50i: 120 kg
<b>Tankinhalt Capacité du réservoir</b>	6,5 Liter	6,5 litres

**FARBEN / COULEURS**

pearly white

diamond silver

mat silver cristal



125i CBS

50i

top-case inclusive



New Like 125i CBS  
New Like 50i - 45 km/h



full LED



find your dealership: [www.kymco.ch](http://www.kymco.ch)



Accessoire:  
**Sattel gesenkt / selle abaissée**

- Differenz Höhe - 2,5 cm
- *difference hauteur -2,5 cm*
- Differenz Breite - 3 cm
- *difference largeur - 3 cm*



New Like 125i **CBS** Euro 4  
 New Like 50i (45 km/h) Euro 4



<b>Motor / Moteur</b>	125i CBS: Einzylinder 4-Takt OHC 4V Luftgekühlt 50i: Einzylinder 4-Takt OHC 2V Luftgekühlt	125i CBS: Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement air 50i: Monocylindre 4-temps OHC 2V refroidissement air
<b>Bohrung / Hub Alesage / course</b>	125i CBS: 60 x 57,8 mm 50i: 39 x 41,4 mm	125i CBS: 60 x 57,8 mm 50i: 39 x 41,4 mm
<b>Hubraum: Cylindrée:</b>	124,8 ccm 49,6 ccm	124,8 ccm 49,6 ccm
<b>Leistung Max: Puissance max:</b>	125i: 8,5 Kw / 8500 50i: 2,4 Kw / 7500	125i: 8,5 Kw / 8500 50i: 2,4 Kw / 7500
<b>Zündung / Allumage</b>	Elektronisch	Electronique
<b>Anlasser / Démarreur</b>	Elektro	Electrique
<b>Emissionen/ Emission</b>	125i CBS: Euro 4 50i: Euro 4	125i CBS: Euro 4 50i: Euro 4
<b>Schmierung / Graissage</b>	Druckschmierung	Sous-pressure
<b>Kupplung / Embrayage</b>	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
<b>Rahmen / Cadre</b>	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
<b>Vorderradaufhängung Fourche télescopique</b>	Hydraulikgabel	Forche télescopique hydraulique
<b>Hinterradaufhängung Suspension arrière</b>	Triebatzschwinge mit hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung 125i: 2 Federbeine 50i: 1 Federbein	Bras oscillant et amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable 125i: 2 amortisseurs 50i: 1 amortisseur
<b>Bremse vorne / freins avant</b>	Bremsscheibe 220 mm	Disque 220 mm
<b>Bremse hinten Freins arrière</b>	125i: Bremsscheibe 200 mm 50i: Trommelbremse 110 mm	125i: Disque 200 mm 50i: Tambour 110 mm
<b>Felgen / Jantes</b>	Leichtmetall Vorne: 3.00 x 12" Hinten: 3.50 x 12"	Alliage léger Avant: 3.00 x 12" Arrière: 3.50 x 12"
<b>Bereifung / Pneumatique</b>	Vorne: 110/70 - 12 Hinten: 130/70 - 12	Avant: 110/70 - 12 Arrière: 130/70 - 12
<b>Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)</b>	1915 x 680 x 1130mm	1915 x 680 x 1130 mm
<b>Sitzhöhe/Hauteur Selle</b>	790 mm	790 mm
<b>Achsabstand Distance Axial</b>	1315 mm	1315 mm
<b>Gewicht leer / Poids à vide</b>	125i: 128 kg / 50i: 112 kg	125i: 128 kg / 50i: 112 kg
<b>Gepäckträger /Porte bagage</b>	Mit Top Case 30 Liter	Avec top case 30 litres
<b>Tankinhalt Capacité de reservoir</b>	6,5 Liter	6,5 litres

**FARBEN / COULEURS**



125i CBS top-case inclusive

# AGILITY

## Agility 125i Carry CBS Agility 50i Carry - 45 km/h



<b>Motor / Moteur</b>	Einzyylinder 4 - takt OHC 2V Luftgekühlt	Monocylindre 4 - temps OHC 2V refroidissement air
<b>Bohrung / Hub Alésage / Course</b>	125i: 52,4 x 57,8 mm 50i: 39,4 x 41,4 mm	125i: 52,4 x 57,8mm 50i: 39 x 41,4 mm
<b>Hubraum / Cylindrée</b>	125 ccm 50 ccm	125 ccm 50 ccm
<b>Leistung max. Puissance max.</b>	125i CBS: 7,2 kW (9,8 PS) bei 7500 U/min 50i: 2,4 kW (3,3 PS) bei 8000 U/min	125i CBS: 7,2 kW (9,8 CV) à 7500 tr/min 50i: 2,4 kW (3,3 CV) à 8000 tr/min
<b>Zündung / Allumage</b>	Elektronisch	Electronique
<b>Anlasser / Démarreur</b>	Elektro	Electrique
<b>Emissionen / Emission</b>	Euro 4	Euro 4
<b>Schmierung / Graissage</b>	Druckschmierung	Sous-pression
<b>Kupplung / Embrayage</b>	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
<b>Rahmen / Cadre</b>	Rohrrahmen	Tube acier
<b>Vorderradaufhängung Suspension avant</b>	Hydraulikgabel 31 mm	Fourche télescopique hydraulique 31 mm
<b>Hinterradaufhängung Suspension arrière</b>	Triebsatzschwinge	Bras oscillant
<b>Bremse vorne Freins avant</b>	Bremsscheibe 125i: CBS	Disque 125i: CBS
<b>Bremse hinten Freins arrière</b>	125i: Bremsscheibe 180 mm 50i: Trommelbremse 110 mm	125i: Disque 180 mm 50i: Tambour 110 mm
<b>Felgen / Jantes</b>	Leichtmetall Vorne: 3.00 x 12" Hinten: 3.5 x 12"	Alliage léger Avant: 3.00 x 12" Arrière: 3.5 x 12"
<b>Bereifung / Pneumatique</b>	Vorne: 120/70-12 Hinten: 130/70-12	Avant: 120/70-12 Arrière: 130/70-12
<b>Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)</b>	1925 x 695 x 1110 mm	1925 x 695 x 1110 mm
<b>Sitzhöhe/Hauteur selle</b>	125i: 820 mm 50i: 810 mm	125i: 820 mm 50i: 810 mm
<b>Achsabstand Distance Axial</b>	1310 mm	1310 mm
<b>Gewicht leer Poids à vide</b>	125i: 123 kg 50i: 105 kg	125i: 123 kg 50i: 105 kg
<b>Tankinhalt Capacité du réservoir</b>	125i: 6,0 Liter 50i: 5,0 Liter	125i: 6,0 litres 50i: 5,0 litres

**FARBE / COULEUR**

white



find your dealership: [www.kymco.ch](http://www.kymco.ch)



# SUPER 8

## Super 8 - 50i 4T Euro 4 45 km/h



<b>Motor / Moteur</b>	Einzyylinder 4-takt Luftgekühlt OHC 2V	Monocylindre 4-temps refroidissement air OHC 2V
<b>Bohrung / Hub Alésage / Course</b>	39 x 41,4 mm	39 x 41,4 mm
<b>Hubraum/ Cylindrée</b>	49 ccm	49 ccm
<b>Leistung max. Puissance max.</b>	2,4 kW (3,3 PS) bei 7500 U/min	2,4 kW (3,3 CV) à 7500 tr/min
<b>Zündung / Allumage</b>	Elektronisch	Electronique
<b>Anlasser / Démarreur</b>	Elektrostarter	Electrique
<b>Emissionen/ Emission</b>	Euro 4	Euro 4
<b>Schmierung / Graissage</b>	Druckschmierung	Sous-pression
<b>Kupplung / Embrayage</b>	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
<b>Rahmen / Cadre</b>	Rohrrahmen	Tube acier
<b>Vorderradaufhängung Suspension avant</b>	Hydraulikgabel	Fourche télescopique hydraulique
<b>Hinterradaufhängung Suspension arrière</b>	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbein und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable
<b>Bremse vorne Freins avant</b>	Bremsscheibe 240 mm	Disque 240 mm
<b>Bremse hinten Freins arrière</b>	Trommelbremse 127,5 mm	Tambour 127,5 mm
<b>Felgen / Jantes</b>	Leichtmetall 6 Speichen Vorne: 3.00 x 14" Hinten: 3.00 x 14"	Alliage léger 6 rayons Avant: 3.00 x 14" Arrière: 3.00 x 14"
<b>Bereifung / Pneumatique</b>	Vorne: 120/70 - 14 Hinten: 120/80 - 14	Avant: 120/70 - 14 Arrière: 120/80 - 14
<b>Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)</b>	2040 x 740 x 1140 mm	2040 x 740 x 1140 mm
<b>Sitzhöhe/Hauteur selle</b>	790 mm	790 mm
<b>Achsabstand Distance Axial</b>	1365 mm	1365 mm
<b>Gewicht leer/Poids à vide</b>	112 kg	112 kg
<b>Tankinhalt Capacité du réservoir</b>	6 Liter	6 litres

### FARBEN / COULEURS

silver blue



mat black



VISAR

VISAR 125i CBS



find your dealership: [www.kymco.ch](http://www.kymco.ch)



NEW 125 cc

<b>Motor / Moteur</b>	Einzylinder 4-takt OHC Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC refroidissement air
<b>Bohrung / Hub Alésage / Course</b>	54 x 54,5 mm	54 x 54,5 mm
<b>Hubraum/ Cylindrée</b>	125 ccm	125 ccm
<b>Leistung max. Puissance max.</b>	7,5 kW bei 8000 U/min	7,5 kW à 8000 tr/min
<b>Zündung / Allumage</b>	Elektronisch	Electronique
<b>Anlasser / Démarreur</b>	Elektrostarter	Electrique
<b>Emissionen/ Emission</b>	Euro 4	Euro 4
<b>Schmierung / Graissage</b>	Druckschmierung	Sous-pression
<b>Kupplung / Embrayage</b>	Mehrscheiben nass	Multidisque mouillé
<b>Getriebe / Transmission</b>	5 Gang manuell	5 vitesses manuelle
<b>Rahmen / Cadre</b>	Rohrrahmen	Tube acier
<b>Vorderradaufhängung Suspension avant</b>	Teleskopgabel	Fourche télescopique
<b>Hinterradaufhängung Suspension arrière</b>	Zentrales Federbein	Amortisseur central
<b>Bremse vorne Freins avant</b>	Bremsscheibe 276 mm CBS	Disque 276 mm CBS
<b>Bremse hinten Freins arrière</b>	Bremsscheibe 220 mm CBS	Disque 220 mm CBS
<b>Felgen / Jantes</b>	Leichtmetall 12 Speichen Vorne: 2,5 x 17" Hinten: 3,0 x 17"	Alliage léger 12 rayons Avant: 2,5 x 17" Arrière: 3,0 x 17"
<b>Bereifung / Pneumatique</b>	Vorne: 80/100 - 17 Hinten: 110/80 - 17	Avant: 80/100 - 17 Arrière: 110/80 - 17
<b>Abmessung (L X B X H ) Dimensions (L X L X H )</b>	2035 x 1050 x 740 mm	2035 x 1050 x 740 mm
<b>Sitzhöhe/Hauteur selle</b>	790 mm	790 mm
<b>Achsabstand Distance Axial</b>	1330 mm	1330 mm
<b>Gewicht leer/Poids à vide</b>	136 kg	136 kg
<b>Totalgewicht / poids total</b>	286 kg	286 kg
<b>Tankinhalt Capacité du réservoir</b>	13,5 Liter	13,5 litres

#### FARBEN / COULEURS

green



orange



white



grey metallic





Fahrräder ● Mofas ● Roller ● Motorräder  
Bekleidung ● Zubehör ● Vermietung



**VELOS - MOTOS**  
**KELLER AMRISWIL**

Weinfelderstrasse 41  
8580 Amriswil  
Telefon 071 411 38 40      info@velos-motos-keller.ch  
Telefax 071 411 38 03      www.velos-motos-keller.ch